

Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящаяся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа комплектующих к СМАД и Холтеру способом запроса ценовых предложений в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Кол-во	Ед.изм	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки
1	Фильтр к КСКФ-3 №2	Фильтры для цилиндрических медицинских биксов серии КФ и <u>КСКФ</u> обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 120-122 гр. С в течение 45-48 мин. Фильтры выполняются из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б Температура 90 ТС Воздухонепроницаемость не более 60,0 дм куб./м кв.с Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв. Диаметр, мм 140.	350	шт	1500,00	525000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
2	Фильтр к КСКФ-6 №2	Фильтры для цилиндрических медицинских биксов серии КФ и <u>КСКФ</u> обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в	350	шт	3500,00	1225000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 120-122 гр. С в течение 45-48 мин. Фильтры выполняются из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б Температура 90 ТС Воздухонипроницаемость не более 60,0 дм куб./м кв.с Водонипроницаемость не более 1,0 л/м кв. Диаметр, мм 180.					
3	Фильтр к КСКФ-9 №2	Фильтры для цилиндрических медицинских биксов серии КФ и <u>КСКФ</u> обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 120-122 гр. С в течение 45-48 мин. Фильтры выполняются из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б Температура 90 ТС Воздухонипроницаемость не более 60,0 дм куб./м кв.с Водонипроницаемость не более 1,0 л/м кв. Диаметр, мм 190.	100	шт	4500,00	450000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
4	Кабель отведения ЭКГ на 10 отведений с неразборной коробкой	ЭКГ кабель для пациента для AXION ЭК1Т-1/3-07.Количество отведений: 12 общепринятых отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Количество	5	шт	100000,00	500000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		проводов: 10. Тип раъема: DA-15. Тип вилки: на винтах. Диаметр штекера: 4 мм. Тип штекера: Banana plug с пружиной. Сопротивление: 1 кОм. Температура эксплуатации: от-10 до 55С. Влажность эксплуатации: 25-85 %. Длина основного кабеля: не менее 1,5 м. Длина проводов конечностных отведений не мене 1 м. Длина проводов грудных отведений не менее 0,8 м. Тип подключения к прибору DB 15M (он же 15 DIN (2 ряда контактов 7 и 8 штук)) крепится к электрокардиографу двумя винтами. Масса кабеля с отведениями без упаковки не более 800 гр. Длина кабеля не менее 3,2 м. Защита от дефибрилляции есть. Защита от внешних помех есть. Совместим с Электрокардиографами: Аксион ЭК1Т-1/3-07, ЭК3Т-02.					
5	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трех электродный	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электрода с выносным датчиком движения/положения тела трехэлектродный: 1. Фиксация:соединения push pull (без поворота при коммутации).Конструкц ия держателя ЭКГ электродов фиксирует одноразовые ЭКГ электроды, предотвращает проворот держателя на электроде. 2. внешняя изоляция кабеля (полиуретан), устойчив к использованию в агрессивной среде, позволяет сохранить эластичность и гибкость провода даже после длительного контакта с	10	шт	73000,00	730000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		кожей пациента. 3.встроенный в разъем микропроцессор позволяет учитывать тип кабеля, ресурс работы, индивидуальный номер, а также автоматически распознавать используемую систему отведений Область применения: холтеровское мониторирование, регистрация стандартной ЭК, проведение нагрузочных проб.					
6	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электрода с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный 1.надежная фиксация: разъем промышленного исполнения обеспечивает надежный и удобный способ соединения push pull (без поворота при коммутации). Специально разработанная конструкция держателя ЭКГ электродом, оптимальная для холтеровского мониторирования, создана для надежной фиксации одноразовых ЭКГ электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала 2.внешняя изоляция кабеля (полиуретан), устойчив к использованию в агрессивной среде, позволяет сохранить эластичность и гибкость провода даже после длительного контакта с кожей пациента. 3.встроенный в разъем микропроцессор позволяет учитывать тип кабеля, ресурс работы, индивидуальный номер, а также автоматически	10	шт	182000,00	1820000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		распознавать используемую систему отведений Область применения: холтеровское мониторирование, регистрация стандартной ЭКГ					
7	Манжеты плечевые для СМАД с регистрацией давления в манжете, размером 25*40 см серии КТ-07	Манжета плечевая средняя для регистратора ЭКГ . Манжета должна быть расположена выше плечевой артерии, обеспечивая удобство использования и безопасность для кровообращения при длительной носке. Характеристики: Размеры манжеты: длина 530 мм; ширина 140 мм; окружность руки 250-400 мм. Рабочий диапазон давления в манжете: 0-300 мм рт.ст. Условия эксплуатации: температура от +10°C до +40°C; относительная влажность: 85% или ниже.	7	шт	34500,00	241500,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
8	Манжеты плечевые для СМАД с регистрацией давления в манжете, размером 34*51 см для серии КТ-07	Манжета плечевая большая для регистратора ЭКГ. Манжета размещается над плечевой артерией, не нарушая венозного кровообращения. Характеристики: Размеры манжеты: длина 640 мм; ширина 170 мм; окружность руки 340-510 мм. Рабочий диапазон давления в манжете: 0-300 мм рт.ст. Условия эксплуатации: температура от +10°C до +40°C; относительная влажность: 85% или ниже.	7	шт	46500,00	325500,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
9	Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12Р емкость не менее 1100mAh	Техническая характеристика элемент питания (аккумулятор). Тип аккумулятора: Li-ion Емкость аккумулятора: не менее 1100mAh; 4.3 Wh	8	шт	36500,00	292000,00	

		Напряжение:3,6В					
	Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 емкость не менее 1800 mAh	Тип аккумулятора: Li-ion Емкость аккумулятора: не менее 1800mAh; 6,1Wh Напряжение:3,6 В	8	шт	29000,00	232000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
11	Салфетка одноразовая для манжет (средняя) СМАД 20*40ф3 № 50	Применяются при суточном мониторинговании артериального давления. Преимущества: Обеспечивается гигиеничность процедуры Салфетки позволяют сделать процедуру более комфортной для пациента (не раздражают кожу, сухая поверхность под салфеткой) Салфетки позволяют продлить срок службы манжет (отпадает необходимость в регулярной сан.обработке) Подходят для использования у взрослых и детей Упаковка:50 шт. Материал: Нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла»	90	комп	3200,00	288000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
	Итого					6629000,00	

Срок поставки в течение 2023 года по заявке Заказчика

Итого выделенная сумма 6629000,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 05 апреля 2023 года с 10.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 12 апреля 2023 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 апреля 2023 года в 11.00 часов по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру

СҚО Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130 мекенжайында орналасқан «СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің терілеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес баға ұсынысын сұрау әдісімен Смад және Холтер жинақтаушы бөлшектерін сатып алатындығы жөнінде хабарлайды:

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны	Өлш бірл	Бағасы	Бөлінген сома	Жеткізу мерзімі
1	КСКФ-3 сүзгі №2	КФ және КСКФ сериялы цилиндрлік медициналық бикстерге арналған сүзгілер 132 г С температурада 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) қысыммен бу стерилизаторларында медициналық мақсаттағы заттар мен материалдарды зарарсыздандыруды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 20-22 минут ішінде немесе 120-122 г С температурада 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см. шаршы) қысыммен. 45-48 минут ішінде. Сүзгілер тығыз мақта матадан жасалған – сүзгі диагоналы Матаның қалыңдығы 1,4±0,2 мм. Матаның құрамы 100% м / м Температура 90 КС Ауа өткізбейтіндігі 60,0 ДМ текше / м шаршы с аспайды Су өткізбеушілігі 1,0 л/м шаршы метрден аспайды. Диаметрі, мм 140.	350	дана	1500,00	525000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
2	КСКФ-6 сүзгі №2	КФ және КСКФ сериялы цилиндрлік медициналық бикстерге арналған сүзгілер 132 г С температурада 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) қысыммен бу стерилизаторларында медициналық мақсаттағы заттар мен материалдарды зарарсыздандыруды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 20-22 минут ішінде немесе 120-122 г С температурада 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см. шаршы) қысыммен. 45-48 минут ішінде. Сүзгілер тығыз мақта матадан жасалған – сүзгі диагоналы Матаның қалыңдығы 1,4±0,2 мм. Матаның құрамы 100% х / б	350	дана	3500,00	1225000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде

		Температура 90 КС Ауа өткізбеушілігі 60,0 ДМ текше / м шаршы с аспайды Су өткізбеушілігі 1,0 л/м шаршы метрден аспайды. Диаметрі, мм 180.					
3	КСКФ-9 сүзгі №2	КФ және КСКФ сериялы цилиндрлік медициналық бикстерге арналған сүзгілер 132 г С температурада 0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) қысыммен бу стерилизаторларында медициналық мақсаттағы заттар мен материалдарды зарарсыздандыруды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 20-22 минут ішінде немесе 120-122 г С температурада 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см. шаршы) қысыммен. 45-48 минут ішінде. Сүзгілер тығыз мақта матадан жасалған – сүзгі диагоналы Матаның қалыңдығы 1,4±0,2 мм. Матаның құрамы 100% х / б Температура 90 КС Ауа өткізбеушілігі 60,0 ДМ текше / м шаршы с аспайды Су өткізбеушілігі 1,0 л/м шаршы метрден аспайды. Диаметрі, мм 190.	100	дана	4500,00	450000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
4	Бөлінбейтін қорабы бар 10 тарамға арналған ЭКГ жалғам кабелі	Axion ek1t-1/3-07 үшін науқасқа арналған ЭКГ кабелі. Қорғасын саны: 12 жалпы қабылданған қорғасын (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Сымдар саны: 10. Коннектор түрі: DA-15. Шанышқы түрі: бұрандаларда. Штепсель диаметрі: 4 мм. штепсель түрі: серіппесі бар Banana plug. Қарсылық: 1к. Пайдалану температурасы: -10-дан 55С-қа дейін. пайдалану ылғалдылығы: 25-85 %. Негізгі кабельдің ұзындығы: кемінде 1,5 м. Аяқ-кол сымдарының ұзындығы кемінде 1 м. Кеуде сымдарының ұзындығы кемінде 0,8 м. Құрылғыға қосылу түрі DB 15m (aka 15 DIN (7 және 8 түйреуіштердің 2 қатары) электрокардиографқа екі бұрандамен бекітіледі. Орамасы жоқ сымдары бар кабельдің салмағы 800 г аспайды. Кабельдің ұзындығы кемінде 3,2 м. Дефибрилляциядан қорғаныс бар. Сыртқы кедергілерден қорғау бар. Электрокардиографтармен үйлесімді: ЭК1Т-1/3-07 Аксионы,	5	дана	100000,00	500000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде

		ЭКЗТ-02.					
ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты	ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты	ЭКГ электродтарын дененің қозғалыс/орналасуын көрсететін датчигімен қосуға арналған жалғағыш кабель үш электродты: 1. Бекіту: push pull қосылымдары (коммутация кезінде бұрылмай). ЭКГ электрод ұстағышының дизайны бір реттік ЭКГ электродтарын бекітеді, ұстағыштың электродқа айналуына жол бермейді. 2. сыртқы кабельді окшаулау (полиуретан), агрессивті ортада қолдануға төзімді, наукастың терісімен ұзақ уақыт байланыста болғаннан кейін де сымның серпімділігі мен икемділігін сақтауға мүмкіндік береді. 3. қосқышқа салынған микропроцессор кабель түрін, жұмыс ресурсын, жеке нөмірді ескеруге, сондай-ақ пайдаланылған қорғасын жүйесін автоматты түрде тануға мүмкіндік береді Қолдану саласы: Холтер мониторингі, стандартты ЭК тіркеу, жүктеме сынамаларын жүргізу.	10	дана	73000,00	730000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
ЭКГ электродтарын қосуға арналған жалғағыш кабель , жеті электродты дененің қозғалысын/қалпын көрсеткіш датчикпен	ЭКГ электродтарын қосуға арналған жалғағыш кабель , жеті электродты дененің қозғалысын/қалпын көрсеткіш датчикпен	ЭКГ электродтарын қосуға арналған жалғағыш кабель , жеті электродты дененің қозғалысын/қалпын көрсеткіш датчикпен . 1. мықты бекіту: өндірісте орындалған ажыратқыш мықты және ыңғайлы жалғау әдісі push pull (коммутация кезінде бұрылмайды). Арнайы әзірленген ЭКГ электродтарын ұстағыш конструкциясы холтерлік мониторингтеуде тиімді, біржолғы ЭКГ электродтарын мықты бекіту үшін жасалған, электрод ұстағыш бұрылуларды болдырмайды және артефакт санын азайтады және ЭКГ сигналының сапасын жақсартады. 2.2. кабельдің сыртқы орамасы (полиуретан), агрессивті ортада пайдалануға ыңғайлы, пациент денесінің терісімен ұзақ жанасқаннан кейін де тегістігі мен иілгіштігін сақтайды. 3. Ажыратқышқа орнатылған микропроцессор кабель түрін, жұмыс ресурсын, жеке нөмірін және автоматты түрде	10	дана	182000,00	1820000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде

		пайдаланылатын жалғам жүйесін анықтауға мүмкіндік береді. Пайдалану аумағы: холтерлік мониторингтеу, стандартты ЭКГ тіркеу, жүктеме сынағасын жүргізу.					
	СМАД-қа арналған иықтық манжеттер, қысым ман жетте тіркелетін, өлшемі 25*40 см, сериясы КТ-07	ЭКГ тіркеушісі үшін орташа иық манжеті . Манжета иық артериясының үстінде орналасуы керек, бұл ұзақ уақыт тозған кезде қан айналымы үшін ыңғайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Сипаттамалары: Манжеттің өлшемдері: ұзындығы 530 мм; ені 140 мм; қолдың шеңбері 250-400 ММ. Манжеттің жұмыс қысымының диапазоны: 0-300 мм сын. бағ.ст. Пайдалану шарттары: температура +10°C-тан +40°C-қа дейін; салыстырмалы ылғалдылық: 85% немесе одан төмен.	7	дана	34500,00	241500,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
	СМАД-қа арналған иықтық манжеттер, қысым ман жетте тіркелетін, өлшемі 34*51 см , сериясы КТ-07 арналған	ЭКГ тіркегішіне арналған иықтық үлкен манжеттер, Манжет веналық қан айналымын бұзбау үшін, иық артериясынан жоғары орналастырады. Сипаттамасы: Манжет өлшемі: ұзындығы 640 мм кем емес; ені 170 мм кем емес; қолының өлшемі 340-510 мм. Манжеттегі қысымның жұмыс диапазоны: 0-300 мм сын.бағ. Пайдалану шарттары: температура +10°C - +40°C дейін; қатыстық ылғалдық: 85% немесе төмен.	7	дана	46500,00	325500,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
9	КТ-07 3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12Р арналған ток беру элементі (аккумулятор) сыйымдылығы 1100mAh кем емес	КТ-07 3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12Р арналған ток беру элементі (аккумулятор) қайта зарядтау сыйымдылығы 1100mAh кем емес	8	дана	36500,00	292000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
10	КТ-07 3/12 арналған ток беру көзі (аккумулятор) сыйымдылығы 1800mAh кем емес	КТ-07 3/12 арналған ток беру көзі (аккумулятор) сыйымдылығы 1800mAh кем емес	8	дана	29000,00	232000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде
11	СМАД манжетіне (орташа) арналған біржолғы салфетка 20*40ф3 № 50	Қан қысымын тәуліктік бақылау кезінде қолданылады. Артықшылықтары: Процедураның гигиенасы қамтамасыз етіледі Майлыктар емделушіге процедураны ыңғайлы етуге	90	жинақ	3200,00	288000,00	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2023 жыл ішінде

		мүмкіндік береді (теріні тітіркендірмейді, майлықтың астындағы құрғақ бет) Майлықтар манжеттердің қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді (үнемі санитарлық тазарту қажет емес) Ересектер мен балаларда қолдануға жарамды Қаптама: 50 дана Материал: "Фибрелла" медициналық мақсаттағы тоқыма емес материал					
12						6629000,00	

Жеткізу мерзімі: 2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Сатып алуға бөлінген сома: 6629000,00 теңге.

Жеткізу мекенжайы: СҚО, Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130

Баға ұсынысы бар конверттер жұмыс күндері 2023 жылғы 05 сәуірде сағат 10.00. бастап қабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к 130, 84-каб.

Баға ұсынысы бар конверттерді қабылдаудың соңғы күні: 2023 жылғы 12 сәуірде сағат 10.00. дейін.

Баға ұсынысы бар конверттер 2023 жылғы 12 сәуірде сағат 11.00. ашылады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к 130, 84- каб.

Әлеуетті өнім жеткізушілер баға ұсынысы бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 87152527203